

Rulou exterior parasolar opac

VELUX®



Rulourile exterioare parasolare opace VELUX oferă o protecție eficientă împotriva căldurii, menținându-vă locuința răcoroasă în zilele însorite. Materialul rezistent la lumină asigură efectul de întunecare pentru un somn mai bun. Designul contemporan se integrează perfect în acoperiș și este completat de un întrerupător de perete asociat în prealabil, pentru o acționare simplă și un montaj rapid, fără probleme.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți mențin camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Țesătura rezistentă la lumină asigură un efect eficient de întunecare, pentru un somn mai bun în timpul nopții.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Poziționarea flexibilă îți permite să cobori roleta exterioară exact până unde este necesar.



Instrucțiuni de operare

Rulou exterior parasolar poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită cu ajutorul întrerupătorului de perete pre-setat, furnizat împreună cu ruloul. Mecanismul de acționare cu șnur asigură o funcție de rulare lină chiar și în cazul pantelor de acoperiș puțin adânci.

Compatibilitate

Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat pe pante de acoperiș cu unghiuri cuprinse între 15° și 85°.

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă VELUX:

Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat pe GGL, fereastra cu acționare solară VELUX GGL, GGU, fereastra cu acționare solară VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

SSS-SA nu se poate instala pe ferestrele de mansardă din generația GPL/GPU VES fabricate înainte de 2000. Dacă ferestrele de mansardă sunt combinate cu elementul fix de fereastră GIL sau GIU, ar trebui să se utilizeze varianta SSI a ruloului exterior parasolar opac.

Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat pe ferestrele cu articulare în partea superioară VELUX GPU, cu acționare electrică, utilizând ZOZ 229S (nu este recomandat).

Roleta economică solară poate fi combinată cu ferestre din cupru folosind ZOZ -K-- 240.

Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat pe ferestrele de mansardă fabricate înainte de 2000, folosind ZOZ 238.

În cazul în care combini roleta exterioară cu fereastra VELUX GGL sau GGU cu acționare solară, dimensiunea C--- sau F---, trebuie comandat ZOZ 246.

În ceea ce privește dimensiunile, consultați lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Roleta economică solară poate fi, de asemenea, executată la comandă.

Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat numai pe ferestrele VELUX GGL/GGU cu acționare solară produse înainte de 04.2019, cu lățimile P---, S--- și U---. Pentru ferestrele VELUX GGL/GGU cu acționare solară produse după 04.2019, ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat în lățimile M---, P---, S---, U---. Nu poate fi instalat pe ferestrele VELUX GGL/GGU cu acționare solară pentru lățimile C--- și F---, fără a se combina cu ZOZ 246.

Combinarea mai multor ferestre de mansardă una lângă alta necesită o distanță a tocului de cel puțin 18 mm. Dacă ferestrele sunt combinate una peste/sub alta, distanța tocului trebuie să fie de cel puțin 250 mm. Roleta economică solară poate fi montată pe ferestre cu ramă dublă de etanșare EB-.

Informații suplimentare

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.

Technical information

Înterupător de perete pre-setat	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Bateria acumulează energie din panoul solar și alimentează motorul și sistemul de control. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Rulou exterior parasolar opac VELUX vine cu bateria inclusă, care este pornită la prima acționare a întrerupătorului de perete. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
Rulou exterior parasolar opac	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Bateria acumulează energie din panoul solar și alimentează motorul și sistemul de control. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Rulou exterior parasolar opac VELUX vine cu bateria inclusă, care este pornită la prima acționare a întrerupătorului de perete. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Celulă solară	Celule solare fotovoltaice sunt integrate în carcasa superioară a ruloului exterior parasolar opac.
	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
Rulou exterior parasolar opac	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Conectare	Ruloul exterior parasolar opac este un produs de sine stătător pe o platformă de operare io-homecontrol®. Nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea și este compatibil cu alte produse cu acționare solară.
	Montaj și utilizare	Ruloul exterior parasolar opac poate fi instalat atât din exterior, cât și din interior. Instalarea este sigură, rapidă și ușoară, printre altele, datorită suporturilor de „blocare” VELUX special concepute și poate fi realizată de o singură persoană din interiorul ferestrei.
Țesătură rezistentă	Material și culoare	Țesătura opacă este realizată din poliester cu acoperire din PVC pe ambele părți. Pânza este testată pentru protecția contra degradării UV și termice, precum și în privința deformării prin contracție și a curbării. Pânza este testată pentru o rezistență de cel puțin 10 ani. Culoare material: negru Lamele: lamele din aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N)
		Țesătura opacă este realizată din poliester și este acoperită cu PVC pe ambele părți. Pânza este testată pentru protecția contra degradării UV și termice, precum și în privința deformării prin contracție și a curbării. Pânza este testată pentru o rezistență de cel puțin 10 ani. Culoare material: negru Lamele: lamele din aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N)