

Rulou exterior parasolar cu acționare solară

VELUX®




Rulourile exterioare parasolare cu acționare solară VELUX pot fi controlate de la distanță și reduc supraîncălzirea pentru a păstra o temperatură confortabilă în cameră. Sunt transparente, astfel încât te vei putea bucura întotdeauna de priveliște și de lumină naturală în timpul zilei; sunt ușor de montat (fără cabluri). Acestea se conectează cu ferestrele de mansardă cu acționare manuală și solară VELUX pentru a-ți oferi control total asupra confortului interior.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți mențin camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Îți păstrează priveliștea neobstrucționată și reduce efectul nedorit de strălucire dat de lumina soarelui care pătrunde înăuntru
- Proiectate pentru a se potrivi perfect, pentru un montaj rapid și simplu din interior
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.
- Ruloul exterior parasolar, făcut să dureze și rezistent la vânt i-a fost testată rezistența în unitățile noastre de testare.



Culori și modele

Ruloul exterior parasolar VELUX are o țesătură transparentă din plasă. Adăugați acest cod de culoare a țesăturii la tipul dumneavoastră de rulou exterior parasolar atunci când comandați produsele.



5060

Instrucțiuni de operare

Ruloul exterior parasolar VELUX poate fi ridicat și coborât folosind întrerupătorul de perete pre-setat.

Compatibilitate

Ruloul exterior parasolar MSL-SA pot fi montat pe GGL, GPL, GPU, GLL, GLU și GZL. Dacă ferestrele de mansardă sunt combinate cu elementul fix de fereastră GIL sau GIU, trebuie folosită varianta de rulou exterior parasolar cu acționare solară MSI, iar panta acoperișului trebuie să aibă un unghi cuprins între 15° și 85°.

MSL-SA nu poate fi instalat pe nici o fereastră de mansardă cu articulare în partea superioară produsă înainte de anul 2000.

MSL-SA poate fi instalat pe VELUX GGL/GGU cu acționare solară în dimensiunea B--, C--, F--, M--, P--, S-- și U--, folosind ZOZ 246.

MSL-SA poate fi instalat pe VELUX GGL/GGU cu acționare solară produse înainte de 04.2019, cu lățimea MK--, PK--, SK-- și UK-- (panou solar VRW lung).

În dimensiunea CK-- și FK--, trebuie să se utilizeze ZOZ 246.

MSL-SA poate fi instalat pe VELUX GGL/GGU cu acționare solară produse după 04.2019, cu lățimea MK--, PK--, SK-- și UK-- (panou solar VRW scurt).

În dimensiunea CK-- și FK--, trebuie să se utilizeze ZOZ 246.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece pot interveni modificări în gama de produse. Ruloul exterior parasolar poate fi, de asemenea, executat la comandă.

În cazul în care combini ruloul exterior parasolar MSL-SA cu o fereastră de mansardă cu protecții din cupru produsă după 1992, trebuie comandată o parte inferioară separată pentru ruloul exterior parasolar, kitul ZOZ -K-- 240.

Dacă se combină cu o fereastră de mansardă GGL sau GGU produsă între 1992–2000, trebuie comandat un kit de instalare separat ZOZ 238.

În cazul combinării cu VELUX GPU cu acționare electrică, trebuie comandat kitul de instalare ZOZ 229S.

Combinarea mai multor ferestre de mansardă alăturate necesită o distanță a tocului de cel puțin 18 mm. Dacă ferestrele sunt combinate una peste/sub alta, distanța tocului trebuie să fie de cel puțin 250 mm. Ruloul exterior parasolar cu acționare solară poate fi montat pe ferestre cu ramă dublă de etanșare EB-.

Compatibilitate cu alte produse de protecție solară VELUX, produse VELUX cu acționare solară și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul exterior parasolar poate fi combinat cu produse interioare pentru controlul luminii. Reține că, dacă este combinat cu un ruloul interior cu acționare solară, capacitatea celulelor solare ale ruloului de a reîncărca bateriile va fi redusă sau eliminată.

Ruloul exterior parasolar nu poate fi combinat cu alte produse exterioare pentru protecția împotriva căldurii.

Informații suplimentare

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.

Technical information

Rulou exterior parasolar cu acționare solară	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Ruloul exterior vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Conectare	N/A
	Montaj și utilizare	Ruloul exterior parasolar poate fi montat atât din interior, cât și din exterior. Nu este nevoie să conectați sursa de alimentare de la rețea, deoarece ruloul exterior parasolar este alimentat de o celulă solară preinstalată.
	Material și culoare	Carcasa superioară, profilurile laterale și partea inferioară: aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N). Capacele de protecție ale apărătorii superioare, capacele inferioare ale profilului lateral și capacele de protecție ale părții inferioare: Plastic colorat, gri (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Ruloul exterior vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Celulă solară	Celule solare fotovoltaice sunt integrate în carcasa superioară a ruloului exterior parasolar.
Înterupător de perete pre-setat	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.