

Rulou parasolar cu acționare solară VELUX MSU

VELUX®



Ruloul parasolar cu acționare solară VELUX pentru ferestrele pentru acoperiș terasă asigură efectul de filtrare a luminii și protecție împotriva căldurii, astfel încât camera ta să rămână răcoroasă și confortabilă. Acest rulou se amplasează discret în interiorul ferestrei pentru acoperiș terasă. Se montează de pe acoperiș, lucru care poate fi realizat cu ușurință la instalarea ferestrei.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți mențin camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Realizate pentru integrare perfectă și montaj rapid.
- Bucură-te de lumină naturală maximă și de o vedere liberă către cer, deoarece rulourile sunt ascunse în tocul ferestrei atunci când nu sunt folosite.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.



Culori și modele

Ruloul exterior parasolar VELUX are o țesătură transparentă din plasă. Adăugați acest cod de culoare a țesăturii la tipul dumneavoastră de rulou exterior parasolar atunci când comandați produsele.



5070

Instrucțiuni de operare

Ruloul exterior parasolar cu acționare solară este acționat de un întrerupător individual de perete preconfigurat, inclus.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de acoperiș tip terasă VELUX: MSU poate fi instalat în luminatoarele CVU și CFU.

Compatibilitate cu alte produse decorative și de protecție solară VELUX și cu produsele VELUX cu acționare solară: MSU este un produs de sine stătător și poate fi combinat cu alte produse etichetate io-homecontrol®. MSU nu poate fi combinat cu ruloul opac cu acționare solară VELUX DSU, dar poate fi combinat cu plasa împotriva insectelor ZIU.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece pot interveni modificări în gama de produse.

Informații suplimentare

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.

Technical information

Rulou parasolar cu acționare solară VELUX MSU	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Conectare	N/A
	Montaj și utilizare	Ruloul parasolar este plasat în interiorul luminatorului, între protecția din sticlă și unitatea de bază a luminatorului. Prin urmare, montarea este cea mai convenabilă în timpul procesului de instalare. Ruloul parasolar are o baterie NiMH de înaltă calitate, care este încărcată de o celulă solară aflată în carcasa superioară, și este acționat cu întrerupătorul de perete asociat în prealabil.
	Material și culoare	Material: Țesătură pe bază de fibră de sticlă acoperită cu vinil, cu stabilizare termică îmbunătățită. Culori: În ceea ce privește culorile, consultați lista de prețuri. Bara de operare, șinele laterale și carcasa superioară: aluminiu anodizat sau vopsit alb. Șnururi: poliester 100 %. Ghidaje și suporturi inferioare: plastic.
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Roleta exterioară vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Celulă solară	Celule solare fotovoltaice sunt integrate în carcasa superioară.
Întrerupător de perete pre-setat	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.