



Luminator de pod / LUM B400

Caracteristici:

Utilizare in cladiri publice sau domestice
In spatii neincalzite precum poduri si garaje, etc
Unghiul acoperisului cuprins intre 15-60° (B400 9048:
Potrivit pentru toate tipurile de invelitoare cu
profilului de acoperis de pana la 90mm
Rama preinstalata cu sort
Garnitura de spuma preinstalata pentru etansare
Rezistent la vreme si raze ultraviolete
Geam izolant dublu de 14mm (3-8-3)
Maner de otel galvanizat cu doua pozitii de ventilare
Garantie 5 ani
Instalare simpla si rapida

MATERIAL

Toc: Lemn de pin certificat FSCE uscat in cuptor
Lemn tratat fungicid
Profilul cercevelei din aluminiu
Sort inferior fara plumb cu strat dublu, usor de modelat
Culoare: Gri RAL 7043

				
Tipul produsului	LUM B400 45x55	LUM B400 45x73	LUM B400 48x90	LUM B400 90x48
Dimensiuni disponibile (CM)*	45 x 55	45 x 73	48 x 90	90 x 48
Optiuni de deschidere	** 	** 	** 	

* Dimensiunile date se refera la dimensiunile exterioare ale cadrului de lemn

** Deschiderea implicita din fabrica

