

ESTETIK



AGENT DE IMPREGNARE A ULEIULUI, HIDROFOB, PROTECTOR PENTRU LEMN UTILIZAT LA TRATAMENTUL LEMNULUI ATAT IN EXTERIOR, CAT SI IN INTERIOR. PRODUS UTILIZAT PENTRU PROTECTIA LEMNULUI DE RADIATII UV SI DE PENETRARE A APEI. NU SE CRAPA SI NU SE EXFOLIAZA OFERIND O PROTECTIE PERFECTA IMPOTRIVA UMIDITATII.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- ›Proteje perfecta impotriva umezelii si a radiatiilor UV ›Patrunde adanc in structura lemnului
- ›Evidentaza trasaturile lemnului
- ›Nu se crapa
- ›Nu se exfoliaza
- ›Conceput pentru interior și exterior
- ›Formeaza suprafețe mate care pot fi reînnoite, fara a fi necesara indepartarea stratului original
- ›Testat conform standardelor tehnice europene (ČSN EN 927-3, ČSN EN 927-5, ČSN EN ISO 2409)
- ›Produs in conformitate cu sistemul de management al calitati conform ISO 9001 si 14001

DOMENII DE APLICARE:

Pentru finisarea cu vopsea decorativa a lemnului, a constructiilor din lemn, a pieselor de constructie si a altor elemente din lemn, cum ar fi gardurile, pergolele, mobilierul de gradina, captuseala casei si casutele. Este proiectat pentru utilizare atat in interior, cat si in exterior.

CONȚINE:

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromaĖci; ulei solvent (petrol), mediu alifatic; ulei solvent (petrol), aromat greu.

CONȚINUTUL COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI, COV: limita A / h; OS (solvent organic) 750 g / l, conține 557 g / l în soluția de aplicare

DENSITATE RELATIVA (LA 20 ° C): 0,83-0,95

CULOARE DE INDICATIE:



CARACTERISTICILE LEMNULUI TRATA SI ASPECTUL:

Produsul patrunde adanc in structura lemnului, evidentiaza liniile sale si ofera umbra necesara. Formeaza suprafete mate care pot fi reinoite, fara a fi necesara indepartarea stratului original. Nu se sparge sau se desprinde. Culoarea, tipul bazei si numarul de finisaje de vopsea afecteaza nuanta finala.

APLICARE:

Produsul nu este pentru diluare. Se aplica prin vopsire cu o pensula sau cu o rola.

EFICIENTA:

1 l = 6 până la 12 m² (în funcție de absorbția lemnului și de numărul de straturi)

PROCEDURI DE APLICARE TEHNOLOGICA: PREGATIRE DE BAZA:

Inainte de aplicare, cheresteaua trebuie sa fie curata, uscata, bine slefuita, cu un continut de umiditate de pana la 14%, fara reziduuri de rasini in directia fibrelor. Lemnul cu continut crescut de rasina, cum ar fi zavorul si pinul, trebuie sa fie liber de orice urme de rasina, de ex. prin spalare cu amestecuri de solventi polari si nepolari, de ex. toluen, butil-acetat si etanol in raport 1: 1: 1. Calitatea pre-pregatirii cherestei afecteaza aspectul general al tratamentului final al suprafetei si durata de viata totala a stratului de vopsea. Suprafata lemnului destinata exteriorului trebuie tratata cu unul din agenti de impregnare a biocidelor din seria Bochemit®, care asigura protectia lemnului impotriva mucegaiului, ciupercilor si insectelor, de ex. Bochemit® QB Hobby sau Bochemit Opti F + (varianta incolora). Bochemit® Estetik poate fi aplicat dupa o uscare perfecta a agentilor fungicizi care depinde de temperatura și conținutul de umiditate din aer și durează în mod obișnuit 4 pana la 24 de ore. La reinoire, este recomandat sa slefuiti usor cheresteaua, indepartand straturile vechi necompacte. Inainte de curatarea instrumentelor de lucru, indepartati cat mai multa vopsea: apoi spalati cu agenti de degresare. Se recomanda respectarea intregului sistem de aplicare a vopselei conform fisei de catalog.

APLICARE:

Este necesar sa agitati agentul inainte de utilizare, deoarece poate aparea sedimentarea parțială a pigmentilor. Tipul si suprafata afecteaza nuanta rezultata a vopselei si, prin urmare, va recomandăm sa aplicati vopseaua de test inainte de aplicarea finala. Se aplica pe baza pre-pregatita la temperatura minimă a aerului si material de baza +5 pana la +40 ° C. Temperatura optima pentru aplicarea vopselei este de +10 pana la +23 ° C, iar continutul relativ de umiditate a aerului este de 40 - 70%. Aplicarea vopselei pe subiecte se realizeaza in 1 pana la 2 straturi, pentru aplicarea vopselei in exterior este nevoie de 2 pana la 3 straturi in functie de nivelul de absorbtie de baza. Materialul excesiv trebuie indepartat cu o perie dupa 10 pana la 20 de minute. Agentul nu necesita diluare. Vopsirea suprafetelor mai mari necesita utilizarea materialului din acelasi lot de producție cu aceeași nuanta garantata.

USCARE:

Uscat la atingere 6 ore

Poate fi revopsit 6-16 ore

Uscat 24 de ore

PERIOADA DE VALABILITATE: 36 luni (in recipientul original nedeschis)

MARIMEA AMBALAJULUI: 5 l



Deposib.ro



Bochemie®
WOOD CARE

DEPOZITARE PRODUS:

Produsul se depoziteaza in containere originale inchise, in zone bine ventilate, in limitele temperaturii +5 pan la +25 ° C, departe de alimente, bauturi, furaje si surse de aprindere (foc deschis, scantei, suprafete fierbinti). A nu se lasa la indemana copiilor. Depozitati vertical.

COMPATIBILITATE CU ALTE PRODUSE:

Bochemit® Estetik poate fi utilizat pentru cherestea si elemente din lemn tratate cu agenti de impregnare biocida Bochemit® QB Hobby sau Bochemit® OpĚ F + (varianta incolora). Bochemit® Estetik nu trebuie amestecat cu alte produse.

AVERTIZARE:

Poate fi fatal daca este inghitit si intra in caile respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungita sau repetata. Nociv pentru viata acvatica cu efecte de lunga durat. A nu se lasa la indemna copiilor. Evitati eliberarea in mediu. Purtati manusi de protectie / imbracaminte de protectie / protectie a ochilor / protectie a fetei. **DACA ESTE INGHITIT:** Apelati imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic. Nu provocati vomă. Aruncati continutul / recipientul la deseuri periculoase conform legislatiei regionale. Expunerea repetata poate provoca uscaciunea pielii sau crapaturi. ConĚne bis (2-etilhexanoat de cobalt). Poate produce o reactie alergica.

PRIMUL AJUTOR:

IN CONTACT CU OCHI: Clatiti imediat ochii larg deschisi timp de cel putin 15 minute cu apa curenta pentru a lasa apa sub pleoape; solicitati ajutor medical. **Inhalare:** Indepartati sursa de expunere, asigurati admisia de aer proaspat pentru pacient, mentinandu-l nemiscat (preveniti stresul fizic, inclusiv mersul pe jos), solicitati ajutor medical, daca este necesar. **IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul):** Indepartati hainele contaminate; spalati pielea contaminata cu cantitate suficienta de apa, sapun, solicitati ajutor medical daca este necesar (in functie de gravitatea si scopul contaminarii).

ELIMINAREA DESEURILOR:

Livrati deseurile pentru eliminare catre o firma specializata, autorizata in astel de activitati.

Producatorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Data revizuirii: 16. 8. 2021