

DuPont™ AirGuard® Tape

Descriere Produs & Aplicare

Bandă de control al aerului și vaporilor (AVCL-Tape) universală, flexibilă și de înaltă performanță. Potrivită pentru etanșarea la aer a îmbinărilor, rosturilor, joncțiunilor, ferestrelor și ușilor, precum și pentru etanșarea în jurul perforațiilor, cum ar fi trecerile pentru conducte, cabluri electrice sau elemente structurale. Oferă o aderență excelentă pe diverse suprafețe netede sau ușor rugoase: lemn, zidărie, aluminiu, oțel, PVC rigid (UPVC), precum și pe membrane din PE și PP. Recomandată pentru utilizare la interior, împreună cu barierele de vaporii AirGuard® AVCL.

Compoziția produsului:

Suport (carrier): film flexibil din PE, culoare albă

Adeziv: acrilic

Strat protector (release liner): hârtie siliconată

Specificații

PROPRIETĂȚII	STANDARD	VALOARE
Cod Produs		1310V
Culoare		White
Grosime	DIN EN 1942	approx. 270 μm
Greutate de baza		approx. 375 g/m ²
Interval de temperatura		-40 °C to 70 °C
Temperatura pentru montaj		> -5°C (*)
Etansare (**)	DIN 4108-2 DIN 18542	airtight meets BG R
Rezistență la tracțiune	DIN EN 14410	approx. 25 N/cm
Alungire pana la rupere	DIN EN 14410	approx. 450 %
Adeziune la otel	DIN EN 1939	approx. 12 N/cm
GEV-EMICODE	EC1 Plus	
(*) : În funcție de substrat, aceste valori pot varia ușor. Se recomandă efectuarea unui test de aderență înainte de începerea instalării.. (**) : Măsurat la o presiune de 600Pa. Testat pe o suprafața de aluminiu.		

Recomandări de utilizare și întreținere

- Transportor armat, foarte flexibil, ușor de rupt manual
- Rezistență bună la temperaturi ridicate
- Rezistență mare la difuzia vaporilor de apă
- Adeziv acrilic cu rezistență excelentă la îmbătrânire
- Adeziv fără solvenți
- Rezistență la raze UV până la 4 luni (în cazul utilizării la exterior)
- Nu este sensibil la contactul cu apa
- În cazurile în care aderența nu este eficientă din cauza unei suprafețe foarte poroase, instabile, prăfoase sau nisipoase, se recomandă aplicarea unui grund înainte de montaj
- Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără gheață, grăsime sau alte impurități care pot reduce aderența

Recomandări de depozitare:

- Păstrați rolele în ambalajul original, așezate orizontal, într-un loc uscat și curat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, ferite de lumina directă a soarelui.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885 tyvek.
info@lux.dupont.com

www.building.dupont.co.uk

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not intended to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of our products for any application other than the application as specified herein. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use conditions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in connection with any use of this information for applications other than the application as specified herein. Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent right. Product safety information is available on request. This data sheet is a printed document and is valid without signature.

Date: January 10, 2024

DUPONT
Tyvek