

DEPOSKY® TRIO GLASS

UTILIZARE RECOMANDATĂ

În clădiri publice și rezidențiale

În camere încălzite, locuite

Pe acoperișuri cu panta între 15-90

Compatibilă cu majoritatea tipurilor de acoperiș cu rama de etanșare potrivită

CARACTERISTICI

Fereastră de mansardă din lemn, cu articulare mediană

Geam triplu

Sticlă exterioră întărită

Mâner elegant

Două poziții de ventilație pasivă cu ajutorul mânerului

Sistem de garnitură dublă între toc și cercevea

Peliculă dublă de Low-E

Instalare ușoară

10 ani garanție

MATERIAL - LEMN ȘI FINISAJ

Lemn de pin stratificat, uscat în cuptor

Cherestea din păduri certificate FSC

Protecție fungicidă

Lac pe bază de apă

PROFILE DE ACOPERIRE

Aluminiu, lăcuit, culoarea gri (RAL 7043)

MĂNER

Mâner ergonomic din zinc turnat, lăcuit

BALAMALE

Balamale pivotante



GEAM

Construcție	4-12-3HS-12-3H
Grosimea geamului (mm)	34
Low E	■ ■
Gaz	Argon
Întărit	■
U _g (W/m²K)	0.8
Transmitanță solară totală	0.55

FEREASTRA

U _w (W/m²K)	1.1
Etanșeitate la apă	E1350
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la vânt	Class C4
Reducerea zgomotului	33 (-1,-3) dB


CULOARE

Lemn natur	■
------------	---

DIMENSIUNI

CODUL DIMENSIUNII	DIMENSIUNE NOMINALĂ	DIMENSIUNEA EXTERIOARĂ A TOCULUI		DIMENSIUNEA GEAMULUI		STICLĂ VIZIBILĂ		
		Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Suprafața vitrată efectivă m²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

GAMA DE RAME DE ETANȘARE PENTRU DIFERITE TIPURI DE ÎNVELITORI*



LSX

ȘINDRILĂ
Adecvată pentru șindrila bituminoasă și ardezile, până la 8 mm (grosime de suprapunere max. 16 mm)




TFX

ȚIGLĂ
Adecvată pentru țiglă și învelitori profilate cu înălțimea profilului între 16-50 mm



FTX

ȚIGLĂ PLATĂ INTERBLOCABILĂ
Adecvată pentru țiglă plană interblocabilă cu înălțimea profilului între 16 și 50 mm



UFX

UNIVERSALĂ
Adecvată pentru învelitorile cu înălțimea profilului între 16-120 mm



SSX

TABLĂ PLANĂ
Adecvată pentru învelitoarea din tablă plană

* De asemenea, sunt disponibile și soluțiile combi, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră pentru detalii

GAMA DE RULOURI



DUA

OPAC



MIA

PARASOLAR



SSR

ROLETĂ