

## BANDA AUTOADEZIVA DIN ALUMINIU

### DESCRIERE PRODUS

**ALUBAND** este o banda autoadeziva din aluminiu, cu adeziv acrilic transparent, destinata aplicatiilor de etansare, imbinare si protectie. Produsul prezinta aderenta ridicata, rezistenta excelenta la UV, umiditate si imbatranire, precum si o adaptabilitate foarte buna pe suprafete neregulate.

### STRUCTURA

Strat suport: folie din aluminiu pur

Strat adeziv: adeziv acrilic transparent

Strat protector: hartie siliconata alba

Culoare: argintiu - culoarea naturala a aluminiului

### CARACTERISTICI TEHNICE

| Caracteristica          | Valoare          | Unitate |
|-------------------------|------------------|---------|
| Grosime folie           | 0,025            | mm      |
| Grosime totala          | 0,06             | mm      |
| Rezistenta la tractiune | 16               | N/cm    |
| Aderenta la otel        | 6                | N/cm    |
| Alungire la rupere      | 3                | %       |
| Temperatura de lucru    | -30 pana la +120 | °C      |
| Temperatura de aplicare | +10 pana la +40  | °C      |

Valorile prezentate sunt medii rezultate in urma testelor si nu pot fi considerate garantie pentru aplicatii specifice. Utilizatorul trebuie sa efectueze teste proprii pentru a determina compatibilitatea produsului.

### REACTIA LA FOC

Clasificare conform EN 13501-1+A1:2010, clasa B1 (DIN 4102). Testare realizata conform EN ISO 11925-2 si EN 13823.

### DOMENII DE UTILIZARE

- Imbinarea panourilor izolatoare cu strat de aluminiu
- Etansarea sistemelor de ventilatie si climatizare
- Lipirea barierelor de vapori
- Aplicatii de mascare la fatade

### RECOMANDARI DE APLICARE SI DEPOZITARE

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si degresata inainte de aplicare.

Produsul se depoziteaza la temperaturi sub +23°C si umiditate relativa de 50%, ferit de actiunea directa a razelor solare.

Producator: ANTICOR Bohemia s.r.o. | Certificare ISO 9001