

FIȘĂ TEHNICĂ

Estetik®

DECKING & TERRACE

0.75L

2.5L



ESTETIK DECKING & TERRACE ESTE UN LAC COLORAT PE BAZĂ DE ULEI SINTETIC URETIZAT CU O DISPERSIE DE NANOPIGMENTI ȘI ADITIVI DESTINAT PROTECȚIEI PARDOSELILOR INTERIOARE SI TERASELOR EXTERIOARE DIN LEMN.

Este destinat protecției pardoselilor din interior și teraselor aflate la exterior împotriva radiațiilor UV, pătrunderii apei, zgârieturilor și factorilor meteorologici. Primul strat aplicat pătrunde adânc în lemn și fixează straturile ulterioare, formând o suprafață flexibilă semi-mată care colorează și scoate în evidență structura lemnului. Conține un pigment anorganic micronizat care funcționează ca un filtru UV. Se asigură astfel o protecție suplimentară lemnului expus la radiații UV și factorilor meteorologici. Rezistență mecanică și la zgârieturi mai mare comparativ cu Estetik Clasic. Formează o suprafață flexibilă semi-mată care poate fi reînnoită fără a fi necesară îndepărtarea stratului original.

METODĂ DE APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare, deoarece în timpul depozitării poate avea loc sedimentarea parțială a pigmentilor coloranți. Aplicați cu o pensulă sau rolă pe lemn curat, uscat, bine șlefuit și fără reziduuri de rășină sau urme de grăsimi. Acestea trebuie îndepărtate prin spălare cu amestecuri de solvenți precum toluen, acetat de butil și etanol în proporție de 1:1:1. Umiditatea lemnului pe care urmează să fie aplicată soluția trebuie să fie de maxim 14%. Calitatea pregătirii lemnului și numărul de straturi influențează aspectul final și durabilitatea finisajului.

Se aplică 2 – 3 straturi pe vreme uscată la temperaturi cuprinse între 10°C și 40°C. Temperatura optimă pentru aplicare este cuprinsă în intervalul 18°C și 23°C cu o umiditate relativă a aerului între 40-70%. Umiditatea crescută a aerului poate prelungi timpul de uscare a suprafeței acoperite. Intervalul de aplicare între straturi este de 6 – 16 ore. Suprafața se usucă complet în 24 de ore și poate fi utilizată după 72 de ore. În funcție de aspectul dorit și de absorbția bazei, se aplică 1 până la 2 straturi. Îndepărtați excesul de material cu pensula după 10 - 20 minute.

Estetik Decking&Terrace este compatibil cu produsele biocide Bochemit. Pentru suprafețele aflate la exterior se recomandă tratarea în prealabil a acestora cu soluțiile de tratarea a lemnului Bochemit QB Hobby sau Bochemit Opti F+t în vederea protejării suprafețelor împotriva insectelor de lemn, a ciupercilor sau mucegaiului. A se vedea www.bochemit.ro.

După uscarea acestora care în funcție de temperatura și umiditatea aerului poate dura între 4 și 24 de ore se aplică Estetik Decking&Terrace.

După uscarea primului strat, fibrele ridicate ale lemnului trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă de granulație 120 pentru a obține o suprafață perfect netedă după aplicarea straturilor ulterioare.

Pentru suprafețe mari se recomandă utilizarea produselor din același lot, pentru a garanta uniformitatea nuanței.

La revopsire este recomandată șlefuirea ușoară a suprafeței iar straturile vechi neaderente trebuie îndepărtate.

USCARE

USCAT LA ATINGERE	6 ORE
POATE FI REVOPSIT	6 - 16 ORE
USCAT	24 ORE
UTILIZABIL	72 ORE

ACOPERIRE

6 - 16m ² /strat	DEPINDE DE ABSORȚIA LEMNULUI
10 - 16m ² /strat	LEMN NEABSORBANT DE ESENȚĂ TARE
6 - 8m ² /strat	LEMN ABSORBANT SAU LEMN DE RĂSINOASE
75 - 100g/m ²	CONSUM SPECIFIC
0.90 - 0.92cm ³	DENSITATE ÎN FUNCȚIE DE NUANȚĂ

NUANȚE DISPONIBILE



TEC



PALISANDRU



NUC



STEJAR

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se păstrează în ambalajele originale închise, în spații bine ventilate, la temperaturi cuprinse între +5° C și +25° C, în afara spațiilor cu alimente, băuturi, a hranei pentru animale precum și a surselor de aprindere (foc deschis, scânteii, suprafețe fierbinți).

(P405) Depozitați produsul în poziție verticală.

(P501) Aruncați conținutul/recipientul prin înmânarea către o firmă specializată, autorizată în astfel de activități.

Ambalajele utilizate, golite corespunzător, trebuie predate la un centru de colectare a deșeurilor de acest tip. Ambalajele cu resturi de produs trebuie eliminate la locurile desemnate de autorități pentru deșeuri periculoase. Materialele de origine organică (cărpe, rumeguș, hârtie, praf etc.) impregnate cu Estetik Clasic trebuie eliminate în siguranță, deoarece se pot autoaprinde în anumite condiții. Consultați fișa de securitate a produsului pentru mai multe detalii.

PERICOL

Conține: Hidrocarburi, C10–C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromatici; ulei solvent (petrol) mediu aliphatic; puternic aromat.

Conține fracțiuni de benzină ușoară hidro-rafinată. Clasificarea produsului: nu este clasificat ca fiind periculos. Nu este necesară etichetarea cu simbol de avertizare. Pentru mai multe detalii consultați fișa de securitate a produsului.

(P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu trebuie aplicat pe lemnul care intră în contact direct cu pielea, apa potabilă, mâncarea sau folosit pentru tratarea lemnului utilizat în producerea de jucării pentru copii.

Lichid inflamabil din clasa a 3-a de risc de pericol!

Conținut de materie volatilă: limită pentru A/3, 750 g/l, conține maximum 488 g/l VOC în soluția de aplicare.

(H304) Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

(H317) Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

(H412) Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Purtați mască, mănuși și ochelari de protecție atunci când utilizați produsul.

(P101) Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

(P301+P310) ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: SUNAȚI IMEDIAT UN MEDIC. (P331) NU provocați vomă.

LA CONTACTUL CU OCHII: a se clăti imediat ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.

ÎN CAZ DE INHALARE: eliminați sursa expunerii, asigurați aer proaspăt pentru pacient, solicitați asistență medicală.

CONTACT CU PIELEA (SAU PĂRUL): îndepărtați hainele contaminate, spălați bine cu apă și săpun, solicitați asistență medicală dacă este necesar.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni (în ambalajul închis original)

Aceste informații sunt orientative și precizia lor este influențată de proprietățile diverselor materiale și de condițiile neprevăzute în timpul utilizării. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corectă a materialelor de aplicare, compoziția și aplicarea corectă a produsului. Astfel, este necesar să se ia în considerare toate condițiile de aplicare și prelucrare care ar putea afecta calitatea finală a finisajului. Recomandăm efectuarea unor teste în condițiile de aplicare specifice și pe același tip de suprafață. Datele de mai sus sunt influențate de condițiile de muncă concrete și, prin urmare, nu constituie o bază legală. Pentru informații în afara celor conținute de către această fișă de informații, vă rugăm să contactați producătorul pentru consultare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fișa tehnică fără notificare prealabilă.

PRODUCĂTOR

DISTRIBUTOR

DEPOSIB EXPERT SRL

Str. Calea Surii Mari Nr.3

Sibiu, Romania

E-mail: contact@deposib.ro

Telefon: 0374 461 460