

DEPOSKY® TRIO VIEW



VARIANTA	1500
GEAM	
Structură	4-12-3HS-12-3H
Grosime geamului (mm)	34
Low E	✓✓
Gaz	Argon
Călit	✓
$U_g (W/m^2K)$	0.77
Transmitanță solară totală	0.55
FEREASTRĂ	
$U_w (W/m^2K)$	1.1
Etanșeitate la apă	E1500
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la vânt	Class C4*
Izolare fonică R_w (dB)	33 (-1,-3) dB
Clapetă de ventilație	✓
CULOARE	
Lemn natural	✓

* M8A, M10A: fără date de performanță

APLICABILITATE

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu panta între 15-55°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu rama de etanșare corespunzătoare

CARACTERISTICI

- Energy+, geam triplu
- Articulare superioară
- Asistat de un amortizor cu gaz
- Două poziții de ventilație pasivă prin mâner
- Clapetă de ventilație
- Instalare ușoară
- 20 (10+10) ani garanție
- Nu este compatibil cu ruloul solar (SSR)

PROFILE DE ACOPERIRE

- Aluminiiu, lăcuit, RAL 7043

MÂNER

- Mâner nou, ergonomic, din zinc turnat, lăcuit

BALAMA

- Articulare superioară

MATERIAL / LEMN

FINISARE

- Lemn de pin laminat uscat la cuptor
- Lemn din păduri certificate FSC
- Protecție fungicidă
- Lac pe bază de apă cu strat dublu

STICLĂ ISOLATĂ,
CUECONOMISIRE
DE ENERGIE



1: Geam întărit pentru siguranță, de 3 mm 2,5: Spațiu umplut cu Argon 3,6: Peliculă Low-E [reflectă căldura] 4: Geam consolidat împotriva căldurii, de 3 mm 7: Sticlă float de 4 mm

DIMENSIUNI [CM]

COD	DIMENSIUNE	DIMENSIUNE CADRU EXTERN		DIMENSIUNI GEAM		STICLA		
		LATIME	INALTIME	LATIME	INALTIME	LATIME	INALTIME	SUPRAFATA VITRATA m²
M6A	78x118	78	117.8	62.8	104.9	60.3	99	0.597
M8A	78x140	78	139.8	62.8	126.9	60.3	121	0.729

ACESORII COMPATIBILE

DEPOSKY® MULTIFIT	DUA	DEPOSKY® RUC	DEPOSKY® IFC	DEPOSKY® MULTIFIT	ZIA	DEPOSKY® KUF
RULOU INTERIOR OPAC	CADRU DIN FOLIE	KIT IZOLARE TERMICA	PLASA INSECTE	RAMA UNIVERSALA		