



FRF B600 + FGT B200

GEAM

Construcție	4H-(32)-4-14,5-33.2
Unitate geam izolat de 24 mm	■
peliculă Low-E	■
Gaz	Argon
Geam exterior întărit	■
U _g -horizontal (W/m²K)	1.30
Transmitanță solară totală: g	0.54
Transmitanță de lumină: τ _v	0.72

FEREASTRĂ

U _{rc,ref300°} : (W/m²K)	0.87
A _{rc,ref300°} : (m²)	3.4
Etanșeitate la apă	Class 9A
Permeabilitate la aer	Class 3
Rezistență la vânt	Class C3
Reducere zgomot R _w (dB)	36 (-1,-4) dB
Reacție la incendiu	class B-s1, d0
Rezistență la impact	class 3

FINISAJ

Interior: PVC (alb)	RAL 9016
Exterior: Aluminiiu gri	RAL 7043

UTILIZARE

În clădiri publice sau rezidențiale

În încăperi încălzite, locuie

Pe acoperișuri cu panta curpînsă între 5° – 15°

CARACTERISTICI

Fereastră fixă (nu se deschide) pentru acoperișuri plate
Design exterior, elegant, cu geam plat
Suprafețe interioare din PVC, ușor de curățat, fără întreținere
Strat de acoperire „easy-to-clean” pe geamul exterior
Capac din sticlă întărită, 4 mm, fără zgârieturi (FGTB200)
Sticlă interioară laminată
Unitate geam izolator cu pierdere mică de energie (interior)
Șuruburile de fixare și colțarele sunt incluse
Instalare ușoară
10 ani garanție

MATERIAL

PVC alb extrudat, RAL 9016
Insertii izolante EPS în profile din PVC
Aluminiu vopsit în câmp electrostatic, RAL 7043 (FGTB200)

DIMENSIUNI DISPONIBILE ȘI ZONA DE LUMINĂ

Cod produs	Dimensiune nominală (deschidere acoperiș)		Dimensiune ramă externă (FRF B600)		Dimensiune canelură izolantă		Zonă efectivă de lumină		
	Lățime	Lungime	Lățime	Lungime	Lățime	Lungime	Lățime	Lungime	A
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m²
FRF 0606 B600	60	60	78	78	55.9	55.9	43.5	43.5	0.19
FRF 0808 B600	80	80	98	98	75.9	75.9	63.5	63.5	0.40
FRF 0609 B600	60	90	78	108	55.9	85.9	43.5	73.5	0.32
FRF 0909 B600	90	90	108	108	85.9	85.9	73.5	73.5	0.54
FRF 0912 B600	90	120	108	138	85.9	115.9	73.5	103.5	0.76
FRF 1010 B600	100	100	118	118	95.9	95.9	83.5	83.5	0.70
FRF 1015 B600	100	150	118	168	95.9	145.9	83.5	133.5	1.11
FRF 1212 B600	120	120	138	138	115.9	115.9	103.5	103.5	1.07

DIMENSIUNI DISPONIBILE

COD DIMENSIUNE	0606	0609	0808	0909
DESCHIDERE ACOPE-RIȘ (CM)	60X60	60X90	80X80	90X90
COD DIMENSIUNE	0912	1010	1015	1212
DESCHIDERE ACOPE-RIȘ (CM)	90X120	100X100	100X150	120X120

ACCESORII

FRC

Extensie ramă suplimentară. Se poate combina cu FRC..F (extensie ramă cu flanșă) atunci când rama trebuie să aibă o înălțime mai mare de 310 mm*. *O unitate FRC..F se poate combina cu maximum trei margini de extensie FRC.

FRC..F

Extensie ramă cu flanșă – extinde înălțimea totală a ramei de la 150 mm la 310 mm

FAF

Kit de fixare a foliei de protecție la apă. Asigură o îmbinare sigură între ramă și folia de protecție la apă.

